

Εσωτερικές μονάδες MULTI – ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ Specs

Εσωτερική Μονάδα		CQ09.NA0	CQ12.NA0	CQ18.NA0
Απόδοση - Ψύξη				
Ονομαστική	kW	2,6	3,5	5,3
Απόδοση - Θέρμανση				
Ονομαστική	kW	2,9	3,9	5,8
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη / Θέρμανση	A	0,6	0,6	0,7
Ηλεκτρική τροφοδοσία	∅ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξη/Θέρμανση	kW	0,01 / 0,02	0,01 / 0,03	0,02 / 0,04
Θόρυβος				
Χαμηλή Ταχύτητα	dBA	27	27	30
Μεσαία Ταχύτητα	dBA	32	32	33
Υψηλή Ταχύτητα	dBA	38	39	36
Διαστάσεις	mm	700 X 600 X 210	700 X 600 X 210	700 X 600 X 210
Βάρος	kg	14	14	14
Σωληνώσεις				
Υγρό	mm / inches	∅ 6,35 (1/4)	∅ 6,35 (1/4)	∅ 6,35 (1/4)
Αέριο	mm / inches	∅ 9,52 (3/8)	∅ 9,52 (3/8)	∅ 12,7 (1/2)
Το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου		R410A	R410A	R410A