

Εσωτερικές μονάδες MULTI - ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 Κατευθύνσεων Specs

Εσωτερική Μονάδα		MT06AH NR0	MT08AH NR0	CT09 NR2
Απόδοση - Ψύξη				
Ονομαστική	kW	1,5	2,1	2,6
Απόδοση - Θέρμανση				
Ονομαστική	kW	1,6	2,3	2,9
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη / Θέρμανση	A	0,4	0,4	0,4
Ηλεκτρική τροφοδοσία	∅ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξη/Θέρμανση	kW	0,02	0,02	0,02
Θόρυβος				
Χαμηλή Ταχύτητα	dBA	24	24	30
Μεσαία Ταχύτητα	dBA	27	27	33
Υψηλή Ταχύτητα	dBA	31	31	36
Διαστάσεις (Σώμα)	mm	570 X 214 X 570	570 X 214 X 570	570 X 214 X 570
Διαστάσεις (Πάνελ)	mm	700 X 22 X 700	700 X 22 X 700	700 X 22 X 700
Βάρος (Σώμα)	kg	14	14	14
Βάρος (Πάνελ)	kg	3	3	3
Σωληνώσεις				
Υγρό	mm / inches	∅ 6,35 (1/4)	∅ 6,35 (1/4)	∅ 6,35 (1/4)
Αέριο	mm / inches	∅ 9,52 (3/8)	∅ 9,52 (3/8)	∅ 9,52 (3/8)
Το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου		R410A	R410A	R410A

Εσωτερικές μονάδες MULTI - ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 4 Κατευθύνσεων Specs

Εσωτερική Μονάδα		CT12 NR2	T18 NQ2	CT24 NP2
Απόδοση - Ψύξη				
Ονομαστική	kW	3,5	5,3	2,6
Απόδοση - Θέρμανση				
Ονομαστική	kW	3,9	5,8	2,9
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη / Θέρμανση	A	0,4	0,4	0,4
Ηλεκτρική τροφοδοσία	∅ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξη/Θέρμανση	kW	0,02	0,03	0,02
Θόρυβος				
Χαμηλή Ταχύτητα	dBA	32	36	30
Μεσαία Ταχύτητα	dBA	35	39	33
Υψηλή Ταχύτητα	dBA	38	41	36
Διαστάσεις (Σώμα)	mm	570 X 214 X 570	570 X 256 X 570	570 X 256 X 570
Διαστάσεις (Πάνελ)	mm	700 X 22 X 700	700 X 22 X 700	700 X 22 X 700
Βάρος (Σώμα)	kg	14	15,5	15,5
Βάρος (Πάνελ)	kg	3	3	3
Σωληνώσεις				
Υγρό	mm / inches	∅ 6,35 (1/4)	∅ 6,35 (1/4)	∅ 6,35 (1/4)
Αέριο	mm / inches	∅ 9,52 (3/8)	∅ 12,7 (1/2)	∅ 12,7 (1/2)
Το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου		R410A	R410A	R410A

Εσωτερικές μονάδες MULTI - ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 2 Κατευθύνσεων Specs

Εσωτερική Μονάδα		MT09AH NU1	MT11AH NU1
Απόδοση - Ψύξη			
Ονομαστική	kW	2,6	3,5
Απόδοση - Θέρμανση			
Ονομαστική	kW	2,9	3,9
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη / Θέρμανση	A	0,2	0,2
Ηλεκτρική τροφοδοσία	∅ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξη/Θέρμανση	kW	0,02	0,02
Θόρυβος			
Χαμηλή Ταχύτητα	dBA	32	33
Μεσαία Ταχύτητα	dBA	34	36
Υψηλή Ταχύτητα	dBA	36	37
Διαστάσεις (Σώμα)	mm	860 X 132 X 450	860 X 132 X 450
Διαστάσεις (Πάνελ)	mm	1100 X 34 X 500	1100 X 34 X 500
Βάρος (Σώμα)	kg	13,5	13,5
Βάρος (Πάνελ)	kg	4,4	4,4
Σωληνώσεις			
Υγρό	mm / inches	∅ 6,35 (1/4)	∅ 6,35 (1/4)
Αέριο	mm / inches	∅ 9,52 (3/8)	∅ 9,52 (3/8)
Το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου		R410A	R410A