

**LG**

Business Solutions

www.lg.com/gr/b2b**ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Inverter**

Εσωτερική Μονάδα		UP48.NT2
Εξωτερική Μονάδα		UU49W U32
Απόδοση - Ψύξη		
Ελάχιστη / Ονομαστική / Μέγιστη kW	kW	6.0 / 13.4 / 15.2
Απόδοση - Θέρμανση		
Ελάχιστη / Ονομαστική / Μέγιστη kW	kW	6.0 / 15.5 / 19.0
Ρεύμα Λειτουργίας		
Ηλεκτρική τροφοδοσία	∅ / V / Hz	3 / 380-415 / 50
Κατανάλωση		
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξη/Θέρμανση	kW	4,2 / 4,5
Συντελεστές απόδοσης		
Λόγος Ενεργειακής Απόδοσης (EER)	Ψύξη	3,21
Συντελεστής Ενεργειακής Απόδοσης (COP)	Θέρμανση	3,41
Εποχικός συντελεστής απόδοσης (SEER)	Ψύξη	-
Εποχικός συντελεστής απόδοσης (SCOP)	Θέρμανση	-
Ενεργειακή Κλάση	Ψύξη/Θέρμανση	-
Παροχή αέρα		
Υψηλή / Μέτρια / Χαμηλή m3/min		31 / 27 / 23
Θόρυβος - Εσωτερική Μονάδα		
Υψηλή / Μέτρια / Χαμηλή (Ηχητική Πίεση) dBA		52 / 49 / 45
Θόρυβος - Εξωτερική Μονάδα	Ψύξη/Θέρμανση dBA	52 / 54
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας		
Διαστάσεις	mm	590 x 1,840 x 460
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας		
Διαστάσεις	mm	950 x 1,380 x 330
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας	kg	50,0
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας	kg	96
Σωληνώσεις		
Υγρό	mm / inches	Φ 9.52 (3/8)
Αέριο	mm / inches	Φ 15.88 (5/8)